



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ALSTARCO

AF40.30ELSPRS

Zmywarka podblatowa do szkła, kosz 400x400 mm,
sterowanie elektroniczne



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	230 V 50 Hz
Moc całkowita	kW	3,33 / ---
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	455x550x700
Rozmiar kosza	mm	400x400
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	330
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	3 / 2,7
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	12 / 2,4
W zestawie	-	kosz do szkła - 2 szt., wkład na 12 spodków - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	kg	44
Waga brutto	kg	50
Wymiary opakowania	mm	540x630x850

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	55
Temperatura wyparzania	°C	82
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2/ ---
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	290 mm - KIELISZKI, 315 mm - TALERZE
Dozownik mycia/ płukania	-	TAK / TAK
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	CZĘŚCIOWO PODWÓJNY
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	opcja / ---
Pompa płukania	-	TAK

OPCJE

DP - Pompa spustowa

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm)

TF - Filtr powierzchniowy

HW - Zasilanie gorącą wodą

WYMIARY

