



HORECAPROFESSIONALS

S T R O N G E R T O G E T H E R

ARISTARCO

AF40.30 ESI LS PRS

AF - Zmywarka podblatowa do szkła, kosz 400x400,
częściowo podwójny płaszcz, sterowanie elektroniczne ESI



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	230
Moc całkowita / w wersji HD	kW	3,03 / ---
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	455x550x700
Rozmiar kosza	mm	400x400
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	330
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	4 / 2,7
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	12 / 2,4
W zestawie	-	filtry powierzchniowe, kosz do szkła - 2 szt., wkład na 12 spodków - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	KG	44
Waga brutto	KG	50
Wymiary opakowania	mm	540x630x850

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	290 - kieliszki, 315 - talerze
Dozownik mycia/ płukania	-	Tak / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Częściowo Podwójny
Pompa płukania	-	Tak
Smart drain system	-	Opcja

OPCJE

SD - System odpływu z syfonem

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm) do zmywarek podblatowych

HWI - Zasilanie gorącą wodą

CLS - Czujniki poziomu płynów

WYMIARY

