



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ARSTARCO

AS50.35EM

Zmywarka podblatowa do naczyń, kosz 500x500 mm,
sterowanie elektroniczne



PARAMETRY TECHNICZNE

| | | |
|---------------------------------|----------|--|
| Napięcie zasilania | V | 230 V 50 Hz |
| Moc całkowita | kW | 3,25 / --- |
| Wymiary szer. x gł. x wys. | mm | 600x633x814 |
| Rozmiar kosza | mm | 500x500 |
| Ilość/ długość cykli mycia | szt / " | 4 - 90"/120"/180"/9' |
| Moc pompy myjącej | W | 550 |
| Pojemność / moc bojlera | lt. / kW | 5 / 2,7 |
| Pojemność / moc zbiornika mycia | lt. / kW | 20 / 2,4 |
| W zestawie | - | kosz do szkła - 1 szt., kosz na 12/18 talerzy - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt) |
| Waga netto | kg | 59,5 |
| Waga brutto | kg | 67 |
| Wymiary opakowania | mm | 660x720x960 |

PARAMETRY PRACY

| | | |
|---|----------|--|
| Temperatura mycia | °C | 55 |
| Temperatura wyparzania | °C | 82 |
| Zużycie wody na cykl | lt./ BAR | 2 / 2 bar |
| Maksymalna wysokość mytych naczyń | mm | 340 mm - KIELISZKI, 365 mm - TALERZE, GN 1/1 |
| Dozownik mycia/ płukania | - | TAK / TAK |
| Płaszcz pojedynczy / podwójny | - | POJEDYNCZY |
| Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie | - | opcja / opcja |
| Pompa płukania | - | NIE |

OPCJE

DP - Pompa spustowa

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm)

TF - Filtr powierzchniowy

WYMIARY

