



HORECAPROFESSIONALS

S T R O N G E R T O G E T H E R

ARISTARCO

AU60.40 EPI PRS SD

**AU - Zmywarka do garów, kosz 500x600,
podwójny płaszcz, sterowanie elektroniczne EPI**



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	400
Moc całkowita / w wersji HD	kW	6,68 / 9,08
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	600x703x850
Rozmiar kosza	mm	500x600
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 2'/3'/6'/9'
Moc pompy myjącej	W	680
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	5,5 / 6
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	22 / 2,4
W zestawie	-	filtry powierzchniowe, kosz na gary - 1 szt., wkład na 4 tace S/S - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	KG	73,5
Waga brutto	KG	81,5
Wymiary opakowania	mm	690x790x1000

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	400 - Garnki, 410 - talerze, 600x400
Dozownik mycia/ płukania	-	Tak / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Podwójny
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	Tak / ---
Pompa płukania	-	Tak
Smart drain system	-	Tak

OPCJE

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm) do zmywarek podblatowych

HWI - Zasilanie gorącą wodą

HD - Maksymalna wydajność pracy do zmywarek

CLS - Czujniki poziomu płynów

WiFi - Połączenie wifi

WYMIARY

