



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ARSTARCO

AF40.30ELS

Zmywarka podblatowa do szkła, kosz 400x400 mm,
sterowanie elektroniczne



PARAMETRY TECHNICZNE

| | | |
|---------------------------------|----------|--|
| Napięcie zasilania | V | 230 V 50 Hz |
| Moc całkowita | kW | 3,33 / --- |
| Wymiary szer. x gł. x wys. | mm | 455x550x700 |
| Rozmiar kosza | mm | 400x400 |
| Ilość/ długość cykli mycia | szt / " | 4 - 90"/120"/180"/9' |
| Moc pompy myjącej | W | 330 |
| Pojemność / moc bojlera | lt. / kW | 3 / 2,7 |
| Pojemność / moc zbiornika mycia | lt. / kW | 12 / 2,4 |
| W zestawie | - | kosz do szkła - 2 szt., wkład na 12 spodków - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt) |
| Waga netto | kg | 38 |
| Waga brutto | kg | 44 |
| Wymiary opakowania | mm | 540x630x850 |

PARAMETRY PRACY

| | | |
|---|----------|--------------------------------------|
| Temperatura mycia | °C | 55 |
| Temperatura wyparzania | °C | 82 |
| Zużycie wody na cykl | lt./ BAR | 2 / 2 bar |
| Maksymalna wysokość mytych naczyń | mm | 290 mm - KIELISZKI, 315 mm - TALERZE |
| Dozownik mycia/ płukania | - | TAK / TAK |
| Płaszcz pojedynczy / podwójny | - | POJEDYNCZY |
| Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie | - | opcja / opcja |
| Pompa płukania | - | NIE |

OPCJE

| |
|---------------------------------|
| DP - Pompa spustowa |
| HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm) |
| TF - Filtr powierzchniowy |
| CRDP - System płukania na zimno |
| HW - Zasilanie gorącą wodą |

WYMIARY

