



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ARSTARCO

AF38.25

Zmywarka podblatowa do szkła, kosz 380x380 mm,
sterowanie elektromechaniczne



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	230 V 50 Hz
Moc całkowita	kW	2,89 / ---
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	440x497x640
Rozmiar kosza	mm	380x380
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	1 - 120"
Moc pompy myjącej	W	190
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	3 / 2,7
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	10 / 2,4
W zestawie	-	kosz do szkła - 2 szt., wkład na 12 spodków - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	kg	33,5
Waga brutto	kg	39
Wymiary opakowania	mm	530x590x790

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	55
Temperatura wyparzania	°C	82
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2 / 2 bar
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	250 mm - KIELISZKI
Dozownik mycia/ płukania	-	opcja / TAK
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	POJEDYNCZY
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	opcja / ---
Pompa płukania	-	NIE

OPCJE

DP - Pompa spustowa

DDE - Dozownik płynu myjącego elektryczny

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm)

WYMIARY

