



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ARSTARCO

AS60.40E

Zmywarka podblatowa do tac, kosz 500x600 mm,
sterowanie elektroniczne



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER
Moc całkowita	kW	5,18 / 7,58
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	600x703x850
Rozmiar kosza	mm	500x600
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	680
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	5 / 4,5
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	22 / 2,4
W zestawie	-	kosz do szkła - 1 szt., kosz na 22 talerze - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	kg	66,5
Waga brutto	kg	74,5
Wymiary opakowania	mm	690x790x1000

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	55
Temperatura wyparzania	°C	82
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2 / 2 bar
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	380 mm - KIELISZKI, 410 mm - TALERZE, 600x400
Dozownik mycia/ płukania	-	TAK / TAK
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	POJEDYNCZY
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	opcja / opcja
Pompa płukania	-	NIE

OPCJE

DP - Pompa spustowa
HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm)
TF - Filtr powierzchniowy
HD - Maksymalna wydajność pracy
XP - Mocniejsza grzałka bojlera
CRDP - System płukania na zimno

WYMIARY

