



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ARISTARCO

AS60.40 EPI PRS SD

AS - Zmywarka podblatowa do tac, kosz 500x600,
podwójny płaszcz, sterowanie elektroniczne EPI



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	400
Moc całkowita / w wersji HD	kW	6,68 / 9,08
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	600x703x850
Rozmiar kosza	mm	500x600
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	680
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	5,5 / 6
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	22 / 2,4
W zestawie	-	filtry powierzchniowe, kosz do szkła - 1 szt., kosz na 22 talerze - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	KG	73
Waga brutto	KG	81
Wymiary opakowania	mm	690x790x1000

PARAMETRY PRACY


Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	380 - kieliszki, 410 - talerze, 600x400
Dozownik mycia/ płukania	-	Tak / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Podwójny
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	Tak / -
Pompa płukania	-	Tak
Smart drain system	-	Tak

OPCJE

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm) do zmywarek podblatowych
HW1 - Zasilanie gorącą wodą
CLS - Czujniki poziomu płynów
WiFi - Połączenie wifi
HD - Maksymalna wydajność pracy do zmywarek

HD - Maksymalna wydajność pracy do zmywarek

WYMIARY



	Min 10°C—MAX 60°C Min 10°C—MAX 25°C with energy recovery and water softner
	200÷500kPa(2÷5 Bar) 100÷500kPa(1÷5 Bar) with atmospheric boiler
	HARDNESS 5 ÷ 14°f — 2.8 ÷ 8°d