



HORECAPROFESSIONALS

S T R O N G E R T O G E T H E R

ARISTARCO

AF45.30 ESI

AF - Zmywarka podblatowa do naczyń, kosz 450x450,
częściowo podwójny płaszcz, sterowanie elektroniczne ESI



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	230
Moc całkowita / w wersji HD	kW	3,25 / ---
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	503x571x760
Rozmiar kosza	mm	450x450
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	550
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	5 / 2,7
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	18 / 2,4
W zestawie	-	filtry powierzchniowe, kosz do szkła - 1 szt., kosz na 12/14 talerzy - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	KG	46
Waga brutto	KG	52,5
Wymiary opakowania	mm	590x660x910

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	60
Temperatura wyparzania	°C	85
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	290 - kieliszki, 315 - talerze
Dozownik mycia/ płukania	-	Opcja / Tak
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	Częściowo Podwójny
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	Opcja / Opcja
Pompa płukania	-	Nie

OPCJE

DP1 - Pompa spustowa

BP - Pompa zwiększająca ciśnienie

DDE - Dozownik płynu myjącego elektryczny

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm) do zmywarek podblatowych

CRDP - System płukania na zimno

WYMIARY

