



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ARSTARCO

AS45.30E

Zmywarka podblatowa do naczyń, kosz 450x450 mm,
sterowanie elektroniczne



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	230 V 50 Hz
Moc całkowita	kW	3,25 / ---
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	531x571x760
Rozmiar kosza	mm	450x450
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	550
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	5 / 2,7
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	18 / 2,4
W zestawie	-	kosz do szkła - 1 szt., kosz na 12/14 talerzy - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	kg	51,5
Waga brutto	kg	58
Wymiary opakowania	mm	590x660x910

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	55
Temperatura wyparzania	°C	82
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2 / 2 bar
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	290 mm - KIELISZKI, 315 mm - TALERZE
Dozownik mycia/ płukania	-	TAK / TAK
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	POJEDYNCZY
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	opcja / opcja
Pompa płukania	-	NIE

OPCJE

DP - Pompa spustowa

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm)

TF - Filtr powierzchniowy

WYMIARY

