



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ARSTARCO

AS60.40EHPRSSD

Zmywarka podblatowa do tac, kosz 500x600 mm,
sterowanie elektroniczne



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER
Moc całkowita	kW	6,68 / 9,08
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	600x703x1390
Rozmiar kosza	mm	500x600
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	680
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	5,5 / 6,00
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	22 / 2,4
W zestawie	-	kosz do szkła - 1 szt., kosz na 22 talerze - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	kg	99
Waga brutto	kg	107
Wymiary opakowania	mm	690x790x1430

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	55
Temperatura wyparzania	°C	82
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	380 mm - KIELISZKI, 410 mm - TALERZE, 600x400
Dozownik mycia/ płukania	-	TAK / TAK
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	CZĘŚCIOWO PODWÓJNY
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	TAK/ ---
Pompa płukania	-	TAK

OPCJE

HD - Maksymalna wydajność pracy

HW - Zasilanie gorącą wodą

WYMIARY

