



HORECAPROFESSIONALS

STRONGER TOGETHER

ARSTARCO

AF50.35EPRS

Zmywarka podblatowa do naczyń, kosz 500x500 mm,
sterowanie elektroniczne



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	V	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER
Moc całkowita	kW	6,55 / 8,95
Wymiary szer. x gł. x wys.	mm	572x633x814
Rozmiar kosza	mm	500x500
Ilość/ długość cykli mycia	szt / "	4 - 90"/120"/180"/9'
Moc pompy myjącej	W	550
Pojemność / moc bojlera	lt. / kW	5,5 / 6
Pojemność / moc zbiornika mycia	lt. / kW	20 / 2,4
W zestawie	-	kosz do szkła - 1 szt., kosz na 12/18 talerzy - 1 szt., pojemnik na sztućce - 1 szt., wąż dopływowy - 1 szt. (2 mt), wąż odpływowy - 1 szt. (2,5 mt)
Waga netto	kg	62
Waga brutto	kg	69,5
Wymiary opakowania	mm	660x720x960

PARAMETRY PRACY

Temperatura mycia	°C	55
Temperatura wyparzania	°C	82
Zużycie wody na cykl	lt./ BAR	2/ ---
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	340 mm - KIELISZKI, 365 mm - TALERZE, GN 1/1
Dozownik mycia/ płukania	-	TAK / TAK
Płaszcz pojedynczy / podwójny	-	CZĘŚCIOWO PODWÓJNY
Pompa spustowa / zwiększająca ciśnienie	-	opcja / ---
Pompa płukania	-	TAK

OPCJE

DP - Pompa spustowa

HF - Zestaw 4 nóg (95-140 mm)

TF - Filtr powierzchniowy

HD - Maksymalna wydajność pracy

HW - Zasilanie gorącą wodą

WYMIARY

